

BOLETIM TÉCNICO

PRODUTO: DESENGRAXANTE INDUSTRIAL PLEXMOL CBT 201

Página 1 de 1

Data: 01/08/2017

BOLETIM: 01

Versão: 3

Anula e substitui versão: Todas anteriores

PLEXMOL CBT 201

RIG WASH (SABÃO DESENGRAXANTE)

PRODUTO ECOLOGICAMENTE CORRETO BIODEGRADÁVEL

DESCRIÇÃO:

PLEXMOL CBT 201 é um poderoso desengraxante alcalino biodegradável a base de água, utilizado para remover com facilidade o desengraxe de peças impregnadas, chassis, containers e pisos de plataformas, navios, rebocadores e outros. Superior aos similares usados no mercado.

VANTAGENS:

PLEXMOL CBT 201 é facilmente solúvel em água, não é inflamável, não tóxico, não corrosivo, de grande poder de penetração, desengraxe e limpa rapidamente as superfícies metálicas.

Em sua composição, atuam eficientes agentes dispersantes que penetram, soltam dispersam e removem as partículas de graxas, óleos, fuligem, mofo, e outros tipos de sujeiras mesmo nos locais mais difíceis.

Substitui com vantagens o querosene, gasolina, óleo diesel, ou outros produtos voláteis, normalmente usadas no desengraxe de peças em geral.

Não contém solventes clorados, não exala odor desagradável e pode ser utilizado mesmo em água dura deixando as superfícies quimicamente limpas.

APLICAÇÃO E MODO DE USAR:

Recomendado para limpeza pesada, podendo ser usado nas áreas automotivas, petrolíferas, construção civil, naval e mecânica em geral, limpando com rapidez e perfeição.

Depois de emulsionada, a sujeira torna-se solúvel quando usado jato de água ou escovão, podendo ser manuseado através de sistema automatizado de dosagem, deixando as partes limpas como nova.

PLEXMOL CBT 201 pode ser usado puro ou diluído em água sendo 1 parte do produto em até 10 partes de água, em alguns casos é aconselhável encontrar a concentração para o uso. Aplicar na área a ser limpa, deixando agir por 2 a 5 minutos conforme o caso. Aplicar por pulverização, por sistema automatizado de dosagem, pincel ou escovão, enxaguando em seguida com água sob pressão.

Sugestão de diluição: Para limpeza pesada para materiais tais como óleo cru, graxa betuminosa e borra incrustada usar o produto puro até a diluição de 1:3; para limpeza média tais como óleos minerais e graxas usar a diluição de 1:3 a 1:5; para limpeza leve tipo limpeza de piso e limpeza em geral usar a diluição de 1:5 a 1:10.

CUIDADOS:

Inalação: não é de se esperar que haja risco significativo por inalação, nas condições sugeridas de operação. Caso ocorra, deslocar para local arejado.

Olhos: lavar os olhos imediatamente com água corrente por pelo menos, 15 minutos. Procurar um médico.

Pele: Sempre que ocorrer contato com a pele, mesmo com o produto diluído, lavar com água em abundância.

Ingestão: Não induzir ao vômito, beba bastante água. Procurar um médico levando a **FISPQ**.

Usar sempre material de segurança adequado, mesmo com o produto diluído, para proteção dos olhos e pele.

Não reutilizar a embalagem vazia, manter a embalagem fechada após o uso e manter fora do alcance de crianças e animais domésticos.

CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS:

Aplicação	Sabão Desengraxante
pH (puro)	10,5 ~ 11,4
Cor	Azul
Aspecto	Líquido
Odor	Característico
Toxidez	Não contém solventes clorados
Viscosidade	20 ~40 segundos no Copo Ford 4
Solubilidade em água	Total

Arcplex Química Indústria e Comércio Ltda.

Rua Arinda Nogueira, nº 313 – Loteamento Novo Botafogo – Botafogo - Macaé - RJ CEP 27 947 - 210

Tel / Fax (22) 2762 59 46 Site: www.arcplex.com.br E-mail: comercial@arcplex.com.br